


MMSZ5231C ... MMSZ5261C
SMD Planar Zener Diodes
SMD Planar Zener-Dioden
P_{tot} = 500 mW**V_Z = 5.1 V ... 47 V****T_{jmax} = 150°C**

Version 2018-09-13

SOD-123F

Dimensions - Maße [mm]

 Type Code see next page
 Typ-Code siehe nächste Seite
Typical Applications

Voltage stabilization and regulators

(For overvoltage protection

– uni- and bi-directional – see

TVS diodes SMF series)

Commercial grade

Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾**Features**

~ ±2% tolerance of Zener voltage

Sharp Zener voltage breakdown

Low leakage current

Low profile package

Compliant to RoHS, REACH,

Conflict Minerals ¹⁾**Mechanical Data ¹⁾**

Taped and reeled

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

Typische Anwendungen

Spannungsstabilisierung und -regler

(Für Überspannungsschutz

– uni- und bidirektional – siehe

TVS-Diodenreihe SMF)

Standardausführung

Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾**Besonderheiten**

~ ±2% Toleranz der Zener-Spannung

Scharfer Zenerspannungsabbruch

Niedriger Sperrstrom

Flache Bauform

Konform zu RoHS, REACH,

Konfliktmineralien ¹⁾**Mechanische Daten ¹⁾**

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Zener voltages and Type Codes see table on next page

Zener-Spannungen und Typ-Kodierungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Power dissipation Verlustleistung	P _{tot}	500 mW ³⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T _j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _s	-50...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R _{thA}	< 300 K/W ³⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss	R _{thT}	< 240 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite		

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)

Characteristics

(T_j = 25°C unless otherwise specified)

Kennwerte

(T_j = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Type Typ	Code	Zener voltage ¹⁾ Zener-Spannung ¹⁾ at I _{ZT}		I _{ZT} [mA]	Dynamic resistance Diff. Widerstand Z _Z [Ω] (f = 1 kHz)		Temp. Coeff. of Z-voltage ...der Z-Spannung	Reverse volt. Sperrspanng. I _R = 100 nA	Z-current ²⁾ Z-Strom ²⁾ T _A = 25°C
		V _{Znom} [V]	V _Z [V]		at I _{ZT}	I _{ZT} = 250 μA			
MMSZ...							α _{VZ} [10 ⁻⁴ /°C]	V _R [V]	I _{Zmax} [mA]
5231C	YN	5.1	4.9...5.2	20	< 17	< 1600	< 0	2 (< 5 μA)	93
5232C/-Q	YO	5.6	5.4...5.7	20	< 11	< 1600	< +3.8	3 (< 5 μA)	83
5234C	YP	6.2	6.0...6.3	20	< 7	< 1000	< +4.5	4 (< 5 μA)	76
5235C	YQ	6.8	6.6...6.9	20	< 5	< 750	< +5	5 (< 3 μA)	69
5236C	YR	7.5	7.3...7.6	20	< 6	< 500	< +5.8	6 (< 3 μA)	63
5237C	YS	8.2	8.0...8.3	20	< 8	< 500	< +6.2	6.5 (< 3 μA)	57
5239C	YT	9.1	8.9...9.2	20	< 10	< 600	< +6.8	7 (< 3 μA)	52
5240C	YU	10	9.8...10.2	20	< 17	< 600	< +7.5	8 (< 3 μA)	47
5241C	YV	11	10.7...11.2	20	< 22	< 600	< +7.6	8.4 (< 2 μA)	43
5242C	YW	12	11.7...12.2	20	< 30	< 600	< +7.7	9.1 (< 1 μA)	39
5243C	YX	13	12.7...13.2	9.5	< 13	< 600	< +7.9	9.9 (< 0.5 μA)	35
5245C	YY	15	14.7...15.3	8.5	< 16	< 600	< +8.2	11	32
5246C	YZ	16	15.6...16.3	7.8	< 17	< 600	< +8.3	12	29
5248C	ZA	18	17.6...18.3	7.0	< 21	< 600	< +8.5	14	26
5250C	ZB	20	19.6...20.4	6.2	< 25	< 600	< +8.6	15	24
5251C	ZC	22	21.5...22.4	5.6	< 29	< 600	< +8.7	17	21
5252C	ZD	24	23.5...24.4	5.2	< 33	< 600	< +8.8	18	20
5254C	ZE	27	26.4...27.5	4.6	< 41	< 600	< +9	21	17
5256C	ZF	30	29.4...30.6	4.2	< 49	< 600	< +9.1	23	16
5257C	ZG	33	32.3...33.6	3.8	< 58	< 700	< +9.2	25	14
5258C	ZH	36	35.2...36.7	3.4	< 70	< 700	< +9.3	27	13
5259C	ZI	39	38.2...39.7	3.2	< 80	< 800	< +9.4	30	12
5260C	ZJ	43	42.1...43.8	3.0	< 93	< 900	< +9.5	33	11
5261C	ZK	47	46.0...47.9	2.7	< 105	< 1000	< +9.5	36	10

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)
¹ Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

² Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötspad an jedem Anschluss)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without notice, in order to improve reliability, function or design or otherwise. However, regular updating of all product information is provided on our website <http://diotec.com/>, at "Products/Product Changes" respectively "What's new/Datasheets". All Diotec products and materials are sold subject to our "Standard Terms and Conditions of Business", to be found in our data book or on our website at "Company". The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's managing board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, military, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in such cases is on the own and sole risk of the customer.

2. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

3. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

4. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

5. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

6. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind. Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite <http://diotec.com/> veröffentlicht, unter „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“. Verkauf und Lieferung von Diotec-Bauelementen erfolgt gemäß unseren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, zu finden in unserem Datenbuch oder auf unserer Internetseite unter „Unternehmen“. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht limitiert auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Militärtechnik, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Der Gebrauch für solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

2. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

3. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

4. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

6. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.