

SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, контргайки с метрической резьбой для сквозных отверстий в тонкостенных корпусах



Механическая стойкость



Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Области применения

Применяются там, где необходимо законтривание резьбового соединения, или где тонкостенные корпуса допускают только сквозные отверстия.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940

Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Температурный диапазон:

от -60 до +200 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SKINDICHT® SM-M**

Артикул	Обозначение/Размер	Толщина, мм	SW и размер ключа, мм	Наружный Ø в мм
52103000	M 12 x 1,5	3.0	15	16.5
52103010	M 16 x 1,5	3.0	19	20.9
52103020	M 20 x 1,5	3.5	24	26.4
52103030	M 25 x 1,5	4.0	30	33.0
52103040	M 32 x 1,5	4.0	36	39.6
52103050	M 40 x 1,5	5.0	46	50.6
52103060	M 50 x 1,5	5.0	60	65.0
52103070	M 63 x 1,5	5.0	70	77.0
52103071	M 75 x 1,5	8.0	85	95.0
52103072	M 90 x 2	10.0	102	114.0
52103073	M 110 x 2	12.0	124	135.0

Last Update (12.04.2018)

©2018 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16